



FALLSTOP® RESCUE GERÄTESATZ FLASCHENZUG



GERÄTESATZ FLASCHENZUG

Einsatzbereit zum Sichern und
Retten in Höhen und Tiefen

FALLSTOP® RESCUE

GERÄTESATZ FLASCHENZUG

Gerätesatz zum Anheben und kontrolliertem Ablassen von Personen

Über die Mindestanforderungen, die in der DIN 14800-16 beschrieben, bietet der GERÄTESATZ FLASCHENZUG GS FZ noch weitere technische Varianten mit höherer Effizienz.

Der GERÄTESATZ FLASCHENZUG dient als schnelles, einfaches und pragmatisches Hilfsmittel zum Anheben und kontrolliertem Ablassen von Personen. Auf Basis der in der DIN 14800-16 beschriebenen Mindestanforderungen bietet BORNACK dem Anwender drei technische Varianten an, zum Teil mit höherer Effizienz.

GS FZ mit Basis-Flaschenzug

Untersetzung 3:1
Nutzlänge: 30,0 m
Seillänge: 120,0 m

GS FZ mit Einsatz-Flaschenzug

Untersetzung 4:1
Nutzlänge: 30,0 m
Seillänge: 150,0 m

GS FZ mit ROLLGLISS-Flaschenzug

Untersetzung 3:1
Nutzlänge: 50,0 m
Seillänge: 150,0 m

Ausstattung

Flaschenzug, DIN 14800-16
1 Stk.

Abseilgerät, EN 341
LORY 01
1 Stk.

Auffanggurt, EN 361, EN 12277, EN 358
ATTACK WORKER
Brust-Sitzgurt-Kombination
1 Stk.

Rettungsdreieck, EN1498-B
FS DELTA RESCUE
1 Stk.

Standardsteigklemme, EN 567
RESQ STANDARD
1 Stk.

Stahlkarabiner 50kN, EN 362
RESQ D SUPERSTRONG SV
2 Stk.

Bandschlingen, EN 354, EN 566, EN 795-B
PROTEC, 120,0 cm
PROTEC, 60,0 cm
je 1 Stk.

Transportsack

DRY PACK
mit Schultergurten, 40 l
1 Stk.

Die Seillänge ist so bemessen, dass die maximale Nutzlänge von unten bedient werden kann. Alle Flaschenzüge sind ausgestattet mit Drehwirbelkarabinern oben und unten. Dies erhöht die Funktionalität und verringert gleichzeitig die Anzahl der Einzelkomponenten.

Detaillierte Informationen zu den Bestandteilen und Zubehör finden Sie auf unserer Homepage unter www.bornack.de



BORNACK GmbH & Co.KG
Bustadt 39
74360 Ilsfeld
Germany

Fon +49 (0) 70 62 / 26 90 0-0
Fax +49 (0) 70 62 / 26 90 0-550
info@bornack.de
www.bornack.de